

DECLARATION OF PERFORMANCE

Performans Beyanı

According to Annex III

Ek 3'e göre

DoP No: FX.951-1-CPR

1. Unique identification code of the product type - Ürün tipi kimlik kodu:	FX1 Fix&Go MS Polymer Fast Setting and High Strength Adhesive&Sealant <i>FX1 Fix&Go MS Polimer Esaslı Hızlı ve Yüksek Dayanımlı Yapıştırıcı ve Derz Dolgu Mastiği</i>
2. Intended use/es - Kullanım amacı veya amaçları:	MS polymer based sealant for facade elements <i>Binaların dış cephe elemanları için MS polimer esaslı derz sızdırmazlık malzemesi</i> TS EN 15651-1
3. Manufacturer – İmalatçı:	Fixa Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. <i>Firuzköy Mah. Aziz Cad. No:16 Avcılar/İstanbul /TÜRKİYE</i>
4. Authorised representative - Yetkili temsilci:	-
5. System/s of AVCP - Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri:	System 3 – Sistem 3
6a. Harmonised standard - Uyumlaştırılmış standart: Notified body/ies- Onaylanmış kuruluş/ lar:	TS EN 15651 Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o. N.B.: 1301 Studena 3, 82104 Bratislava Slovakia

7. Declared performance/s – Beyan edilen performans/lar:

Pre-Conditioning: Method A
Şartlandırma: Yöntem A

Substrate: Aluminium
Taban Malzemesi: Alüminyum

EN 15651-1: F-EXT-INT Class-7,5P | Sınıf-7,5P

Essential Characteristics Temel Karakteristikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Reaction to Fire Yangına Karşı Tepki	E	EN 13501 EN 15651
Release of Chemicals Dangerous to the Environment and Health Çevre ve Sağlık için Tehlikeli Kimyasalların Açığa Çıkması	NPD See SDS GBF'ye bakınız	EN 15651
Water Tightness and Air Tightness Su Sızdırmazlık ve Hava Sızdırmazlık		EN 15651
Loss of Volume Hacim Kaybı	≤ 25%	EN ISO 10563 EN 15651
Resistance to Flow Akmaya Direnç	≤ 3 mm	EN ISO 7390 EN 15651
Elongation at Break at 23°C 23°C'de Kopmada Uzama	≥ 25 %	EN ISO 8339 EN 15651
Adhesion/Cohesion at Maintained Extension After Immersion In Water at 23°C Suya daldırıldıktan sonra, adezyon/kohezyon 23°C'de uzama (%)	No Failure Hasar Yok	EN ISO 10591 EN 15651
Adhesion/Cohesion Properties at Constant Temperatures Sabit Sıcaklıklarda Adezyon/Kohezyon Özellikleri	No Failure Hasar Yok	EN ISO 9046 EN 15651
Durability Dayanıklılık	Pass Kabul	EN 15651
NPD: No Performance Determined -Performans Belirlenmedi		

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by
İmalatçı adına imzalayan

Ali EKİN - Genel Müdür/ General Manager
İstanbul / 10.07.2023